8442

Báscula/impresora integrada

El precio correcto y un rendimiento

METTLER TOLEDO

Muy funcional y fácil de usar

Deslice el mecanismo de la impresora hacia fuera para cambiar rollos más facil y rápidamente.

¿Como puede manejar su negocio efectivamente y mantener el costo del equipo a un mínimo? Esta simple pregunta inició el desarrollo de una nueva báscula retail:

Toda la funcionalidad necesaria, la facilidad de operación y un nuevo diseño son aparentes inmediatamente. Después del primer uso, las soluciones inteligentes que minimizan la cantidad de trabajo son obvias, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

Pantalla digital

Una pantalla illuminida fácil de usar. La pantalla de 16 caracteres muestra varios aspectos tales como precio, producto y PLU. Una marquesina programable muestra cualquuier mensaje de promoción que desee. Puede elevar la torre para mayor vilibilidad, o cuando la altura del estanta lo requiera.

Teclado

Un nuevo teclado ergonómico de "sentido táctil" proporciona 28 teclas preprogramadas. Al presionar las teclas, un sonido proporciona confirmación inmediata, haciéndolo fácil de usar.

Característica	Beneficios
Configuración de autónoma	Capacidad de 1,000 PLUs
Pantalla de 16 caracteres	Proporciona una máxima información
Mecanismo de la impresora deslizante	Ergonónomico, fácil de usar
Cabeza de impresión de alta definición	Imprime etiquetas más pequeñas, más legibles
Acumuladores	Registra el movimiento de productos
28 teclas preprogramadas	Una rápida llamada de PLUs para productos de uso frecuente
Etiquetas o boletos	Flexibilidad de aplicaciones
Pantalla para el cliente de 2 posiciones	Alargue con torre para elevar la pantalla
Soporte de programas para computadoras	Programacíon de datos rápida y fácil
Diseño de etiquetas al gusto	Puede incllluir un mensaje de promoción

Impresora integrada

El mecanismo de la impresora de etiquetas se desliza hacia fuera para el acceso y una carga fácil de etiquetas. Su gran capacidad de etiquetas y la cabeza de impresión de alta definición ahorran tanto tiempo como dinero, imprimiendo etiquetas más pequeñas y más legibles. Imprime hasta 432 caracteres de texto extra por PLU. Contiene formatos de etiquetas de fábrica para todo tipo y tamaño de etiquetas específicadas. Se puede usar una computadora tanto para crear formatos de etiquetas al gusto como para crear y mantener todos los datos relacionados con la balanza.

Capacidad

30 x 0.01 lb
15 x 0.005 kg
6 x 0.002 kg

Dimensiones y peso

Altura: 180mm (7 pulgadas)
Fondo: 462mm (18.2 pulgadas)
Ancho: 366mm (14.4 pulgadas)
Peso: 12 kg (26.4 lb)

Requisitos de energía

100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Una pantalla iluminada fácil de usar con un teclado ergonómico de "sentido táctil" de nuevo diseño proporciona 28 teclas preprogramadas.

METTLER TOLEDO cumple con todos sus requisitos

METTLER TOLEDO le ofrece redes "maestra/satélite" o "cliente/servidor", balanzas de preempaque automáticas, balanzas de mostrador, empacadoras, etiquetadoras automáticas, selladoras de correa, transportadores, estaciones de empaque manual... de hecho, tenemos todo lo que necesita para una combinación óptima para cumplir exactamente con sus operaciones. Nosotros respondemos a todas sus necesidades de pesaje/empaque/etiquetado con un control centralizado y económico. Vea su distribuidor autorizado más cercano para detalles.

Mettler-Toledo, Inc.

Mettler-Toledo USA
1900 Polaris Parkway
Columbus, Ohio 43240
TEL. (800) 883-2171
(614) 438-4511
FAX. (614) 438-4900

Mettler-Toledo, Canada
TEL. (800) 263-6593
FAX. (614) 438-4846

Mettler-Toledo S.A., Mexico
TEL. (525) 547-1634
FAX. (525) 541-2228

Mettler-Toledo, Australia
TEL. (61) 3 9646 4551
FAX. (61) 3 9645 3935

International Americas & Caribbean
2250 NW 84th Avenue
Miami, Florida 33122
TEL. +01 305 477-4300
FAX. +01 305 594-6967

Europe, Africa, Near East, Pacific Rim
TEL. (41) 1 944 2211
FAX. (41) 1 944 3060

Internet: www.mt.com

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
©2000 Mettler-Toledo, Inc.
METTLER TOLEDO® es una marca registrada de Mettler-Toledo, Inc.

Impreso en China.

10M0600
RT1068.0S